IPER SERIES

WELDING MACHINE

IPER E181

Saldatrice per elettrodi al rutile in AC, con regolazione continua mediante shunts + termostato + ruote + ventilazione.

Welding machine for rutilic electrodes in AC, with a continuous current regulation by shunts thermostat + trolley equipped + cooling by air forced.

Poste à souder pour électrodes au rutile en AC, avec réglage continue du courant pendant shunts thermostat + roues + ventilation forcée.

Schweissmaschine für Rutilelektroden in AC,mit kontinuierlicher Stromregulierung durch Shunts, mit thermostat + fahrbare + ventiliert.

Equipo de soldadura para electrodos de rutilo en AC. Regulacion continua de la corriente mediante shunts termostado + ruedas + ventilacion forzada.

Сварочный аппарат для сварки электродами на переменном токе с плавной регулировкой тока с помощью магнитного шунта. Оснащен вентилятором охлаждения и колесами.

AC Lastoestel voor rutiele electrodes met een continue lasstroom afregeling door parallelweerstanden Thermostaat + verrijdbaar + ventilator gekoeld.

ME77 · EMC 89/336 EN 50199 · SAFETY LVD 73/23 60974-6 · CE · 1 PH

CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÌSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • EIGENSCHAPPEN		IPER E181
Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensiòn de red • Tensione di rete • Напряжение сети • Netspanning	50 / 60 Hz	230 V
Absorbed power • Puissance absorbée • Leistungsaufnahme • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Потребляемая мощность • Geabsorbeerd vermogen	60 %	2,8 KVA
No load voltage • Tension à vide • Leerrlaufspannung • Tensiòn en vacio • Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода • Onbelast vermogen		44-47 V
Welding current • Courant de soudage • Schweissleistung • Corriente de soldadura • Corrente di saldatura • Диапазон регулировки тока • Lasstroom	+/- 10 %	50-160 A
Min electrode • Electrode min • Min elektrode • Electrodo min • Elettrodo min • Мин. диаметр электрода • Min. Electrode		Ø 1,6
Max electrode • Electrode max • Max elektrode • Electrodo max • Elettrodo max • Макс. диаметр электрода • Max. Electrode		Ø 3,25 (4)
Main fuse • Fusible de réseau • Netzsicherung • Fusible de red • Fusibile di rete • Предохранитель • Hoofdzekering		16 A
Insulation class • Classe d'isolation • Isolationklasse • Clase de aislamiento • Classe d'isolamento • Класс изоляции • Isolatieklasse		H
Protection degree • Degré de protection • Schutzgrad • Grado de protecciòn • Grado protezione • Класс защиты • Beschermingsgraad		IP 21
Box volume • Volume carton • Kartonvolume • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки • Inhoud doos	m3	0,051
Size • Dimensions • Ambessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата • Afmetingen	mm	235x550x400
Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Вес • Gewicht		17,5 Kg.
Quantity Per pallet • Quantitè par palette • Menge pro palette • Cantidad por palet • Quantità per pallet • Количество На Поддоне • Aantal per pallet		35
Bar code • Code barre • EAN code • Codigo barra • Codice a barre • Бар-код • EAN code		8004386405611
Order code • Code commande • Bestellcode • Codigo pedido • Codice ordinazione • Артикул • Artikelnummer		40561

ACCESSORIES INCLUDED